

## NAZWA PRODUKTU

VARMSEN® BASE  
preparat gruntujący

## OPIS PRODUKTU

Gotowy do użytku. Przeznaczony jako podkład wzmacniający przyczepność do płyty kominkowej VARMSEN® oraz pod następne warstwy systemu. Może być również stosowany na typowe podłoża budowlane tylko wówczas, gdy możliwy jest bezpośredni kontakt preparatu z mineralnymi składnikami podłoża. Nie zawiera rozpuszczalników, wzmacnia płytę kominkową VARMSEN® i następne warstwy systemu oraz wyrównuje ich chłonność. Posiada wysoką przepuszczalność pary wodnej. Ogranicza powstawanie wykwitów.

## DANE TECHNICZNE

SKŁAD	Szkło potasowe, środek silikonowy, woda	
GĘSTOŚĆ	ok. 1,30	g/cm <sup>3</sup>
TEMPERATURA STOSOWANIA	+5 do +25	°C
KOLOR	bezbarwny	-
ŚREDNIE ZUŻYCIE KLEJU	0,2	l/m <sup>2</sup>

**Uwaga:** Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od wielkości podanych w tabeli. Zużycie zależne jest od podłoża i techniki nanoszenia. Podana wartość jest wielkością orientacyjną.

## SPOSÓB UŻYCIA

PODŁOŻE	Podłoże powinno być suche, nośne, odtłuszczone oraz wolne od wszelkiego rodzaju wykwitów.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy należy usunąć. Podłoża stare zmyć strumieniem wody. Wszelkie znaczne nierówności (5-15 mm) i ubytki należy uzupełnić odpowiednimi zaprawami wyrównującymi, a następnie na całość powierzchni nanieść zaprawę szpachlową. Przy nierównościach do 5 mm można podłoże od razu przespachlować.
TEMPERATURA NAKŁADANIA	Prace prowadzić w temperaturze +5°C do +25°C, nie stosować na mocno nasłonecznionych ścianach.
PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU	Produkt jest gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczenia.
NAKŁADANIE	Pędzlem lub wałkiem.
WYSYCHANIE	Czas wysychania w okresie letnim (przy temperaturze +20°C i względnej wilgotności powietrza ok. 55%) wynosi ok. 3 godzin. Niska temperatura i podwyższona wilgotność powietrza wydłużają czas wysychania. Do czasu całkowitego wyschnięcia należy chronić przed możliwością zmycia.
CZYSZCZENIE NARZĘDZI	Wodą natychmiast po użyciu.

**OPAKOWANIE PRODUKTU**

OPAKOWANIA	<b>1 litr</b>
BARWA	bezbarwny

**SKŁADOWANIE**

TERMIN PRZYDATNOŚCI	<b>12 miesięcy od daty produkcji</b>
PRZECHOWYWANIE	w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w pomieszczeniu chłodnym, lecz chronionym przed mrozem

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wszystkie zamieszczone informacje oparte są o najlepszą wiedzę producenta wynikającą z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań. Nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygnięcia sporów na drodze sądowej. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem.